

雷击描述报告

1. 受试设备 (EUT) 描述:

受试设备安装形式: 台式

受试设备接地方式: 取决于所选用的电源适配器

受试设备一般描述: /

供电方式: 12Vdc, 5A, 由电源适配器供电, 型号规格如下:

电源适配器型号: FJ-SW20171205000

规格: 输入: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A Max; 输出: 12Vdc, 5.0A

电源线: /

信号线: /

I/O接口: USB端口、DC输入端口、HDMI端口、DVI端口、MIC ARRAY端口等

电信/网络端口: 网口 (RJ45)

电信/网络端口连接电缆: 五类线

多功能设备: 是 否

多功能设备描述 (适用时): /

2. 重要说明:

本次申请的产品为一体化高清音视频通信终端 (网络多媒体终端), 通过连接公共通信网络传递音视频, 本产品主要由塑料外壳、摄像头、主板等组成, 通过外置电源适配器供电, 配带电源适配器销售。该产品不带HDMI线销售。

雷击关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	--	--	电源适配器	FJ-SW2017120500	输入: 100-240VAC 50/60Hz 1.5A Max, 输出: 12Vdc, 5000mA (仅适用于海拔5000米及以下)	深圳市福佳电器有限公司	深圳市福佳电器有限公司	GB17625.1-2012 GB4943.1-2011 GB/T9254-2008	2017010907024787

样品照片(雷击)

详见安全描述报告